

SUORITUSTASOILMOITUS



Nro Joma-DoP-008-13/FI

Laadittu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EU) N:o 305/2011 liitteen III mukaan
(Rakennustuoteasetus)

- 1. TUOTETYYPIN YKSILÖLLINEN TUNNISTE** MUURAUSSIDE NRO 15 – Tiiliverhousnauha (NTV)
- 2. TUOTTEEN TUNNISTETTAVUUS** Tuotetyyppimerkintä ja tuotenumero pakkauksessa
- 3. KÄYTTÖTARKOITUS** Suora epäsymmetrinen muurausside. Ei salli pystysuuntaista liikettä tiilirakenteessa. Asennetaan puurunkoon.
- 4. VALMISTAJA** JOMA AB, Målskog, SE-335 91 Gnosjö, Ruotsi
- 5. VALTUUTETTU EDUSTAJA** Amutek Oy, Pihkalantie 24, 01480 Vantaa
- 6. SUORITUSTASON PYSYVYYDEN ARVIOINTI- JA VARMENNUSJÄRJESTELMÄ** Järjestelmä 3
- 7. YHDENMUKAISTETTU STANDARDI** EN 845-1:2013+A1:2016
Ilmoitettu laitos nro 1235, Teknologiskt institut, DK-8000, Århus, on suorittanut tuotteen tyyppitestauksen tuotestandardin mukaisesti.
- 8. ILMOITETTU SUORITUSTASO** Ilmoitettu suoritusaste koskee kokonaispituuksia: 100 - 300 mm ainevahvuuksilla $\delta = 4$ mm ja $\delta = 4,4$ mm.

Taulukko 1.

Perusominaisuudet	Suoritusaste	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Vetokestävyys ulkokuoren laastisaumasta	1,6 kN* (Laasti M2,5)	EN 845-1:2013+A1:2016 + ilmoitetun laitoksen suorittama tyyppitestaus
Vetokestävyys puusisäkuoresta	2,5 kN* (Puu C18)	EN 845-1:2013+A1:2016 + ilmoitetun laitoksen suorittama tyyppitestaus
Puristuskestävyys	** Lasketaan EC3 & EC6 mukaan	EN 1993 & EN 1996. Joma AB/Amutek Oy voi pyynnöstä toimittaa arvot eri pituuksille.
Materiaali	Austenitiittinen ruostumaton teräs EN 1.4301 tai EN 1.4401 – ref.nro: 1 & 3	EN 845-1:2013+A1:2016, liite A, taulukko A1
Korroosioluokka	Luokka MX1 - MX5	EN 1992-2
Ankkurointisyvyys puusisäkuoreen	min. 50 mm	EN 845-1:2013+A1:2016 + ilmoitetun laitoksen suorittama tyyppitestaus
Toimiva pituus	10 - 210 mm (katso taulukko 2)	EN 845-1:2013+A1:2016
Suojaetäisyys laastisauman ulkopintaan	min. 20 mm	EN 845-1:2013+A1:2016


*Ominaisarvo

**Ominaisarvo riippuu tuotteen mitoista

Nro Joma-DoP-008-13/FI

Taulukko 2.

Tiilen syvyys:	85 mm	108 mm	120 mm	130 mm	135 mm
Kokonaispituus (mm)	Min/Max. (mm)	Min/Max. (mm)	Min/Max. (mm)	Min/Max. (mm)	Min/Max. (mm)
100	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10
125	10/35	0/35	0/35	0/35	0/35
145	30/55	7/55	0/55	0/55	0/55
175	60/85	37/85	25/85	15/85	10/85
200	85/110	62/110	50/110	40/110	35/110
225	110/135	87/135	75/135	65/135	60/135
250	135/160	112/160	100/160	90/160	85/160
275	160/185	137/185	125/185	115/185	110/185
300	185/210	162/210	150/210	140/210	135/210



Siteen toimivan pituuden minimi-/maksimi-arvo (L_{min} ja L_{max}) lasketaan kaavoilla:

$$L_{min} = L - F_s - d + t$$

$$L_{max} = L - F_s - F_t$$

F_s = ankkurointisyvyys sisäkuoressa (betoni)

F_t = ankkurointisyvyys laastisaumassa

t = suojaetäisyys laastisauman ulkopintaan

d = tiilen syvyys

L = siteen kokonaispituus

9. Edellä 1. kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 8. kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4. kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Gnosjö 24.5.2017



Yngve Josefsson
Teknisk chef